

IBC-Container 600l neu auf Kunststoffpalette 225mm Deckel mit Gefahrgutzulassung und Lebensmittelzulassung (Werit)

Neuer 600l IBC Container auf Kunststoffpalette mit 225mm Deckel,
Gefahrgut- & Lebensmittelzulassung – perfekt für sichere Lagerung &
Transport.

Artikelnummer IN06WKP225UN

Gewicht 45kg

Länge 1200mm

Breite 800mm

Höhe 1003mm



Produktbeschreibung

Der [600l IBC-Container](#) ist auf Kunststoffpalette mit [UN-Gefahrgutzulassung](#) und [Lebensmittelzulassung](#) auf der Grundfläche einer Europalette erhältlich.

Hinweis für Vielnutzer:

Um die Lebensdauer Ihres IBC-Containers zu maximieren und vor allem bei intensiver Nutzung, empfehlen wir Ihnen unseren hochwertigen [IBC-Wasserhahn aus Stahl](#). Dieser ist besonders robust sowie langlebig, eignet sich ideal für den häufigen Einsatz und ist in verschiedenen Größen verfügbar.

Die herausragenden Merkmale des IBC-Containers

- Der IBC-Container ist mit 300I- und 800I-IBCs im Europaletten-Format stapelbar, die Stapellast beträgt hier 1350 kg (dynamisch / Transport).
- Benötigen Sie nur einen gebrauchten 600I IBC-Container? Dann schauen Sie bei unseren [IBC-Rekonditioniert](#) vorbei.
- Der 600I IBC-Container eignet sich, wie die größeren Varianten, für alle flüssigen und viskosen Füllmedien. Dank der Lebensmittelzulassung ist er insbesondere für die Lagerung und den Transport von Grundstoffen, fertigen Nahrungsmitteln oder Trinkwasser geeignet. Zusätzlich kann dieser IBC-Container aufgrund der Lebensmittelzulassung auch in der Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie verwendet werden.
- Durch das kleine Format lässt sich der IBC auch gut in beengten Verhältnissen einsetzen, Türen können problemlos passiert werden.
- Der 600I IBC-Container ist mit der gleichen UN-Gefahrgutzulassung (UN 31HA1/Y/) ausgestattet wie unsere anderen IBCs, damit kann der IBC wie gewohnt in der chemischen Industrie eingesetzt werden. Häufig wird der 600I IBC-Container hier für Säuren, Öle oder Laugen eingesetzt.
- Die robuste Kunststoffpalette und der verzinkte Stahlrahmen garantieren eine lange Lebensdauer in Ihrem Betrieb, der 600I IBC-Container kann damit auch exzellent für Pfandsysteme eingesetzt werden.
- Der IBC verfügt über einen 225 mm Schraubdeckel, sowie eine S60x6 Auslaufarmatur mit integriertem Klappenhahn. Hier können problemlos viele Anschlüsse aus unserem [IBC-Zubehör](#) angebracht werden. Eine Verwendung ist aber auch ohne weiteres Zubehör möglich.

Produkteigenschaften

Liter	600
UV-Schutz	nein
Lebensmittelzulassung	ja
Entgasung	nein
UN-Y-Gefahrgutzulassung	ja
Durchmesser Einfüllöffnung	225 mm
Farbe	natur-transparent
Flüssigkeitszulassung	ja
CDS1-System (z.B. für AdBlue)	nein
Palettenart	Kunststoffpalette
EX-geschützt	nein
Auslauf	2 Zoll

Weitere Bilder

